умивалня

столова

манипу-
лационно

комбиниран сифон
за кухненска мивка и СМ

СМ

DN 50 PVC
L = 1.00m
I=0.030

DN 50 PVC
L = 1.40m
I=0.030

ВКК4
DN110 PVC

ПС рогов
DN50

изливно

п.к.

DN 50 PVC
L = 2.50m
I=0.020
в пода

отвор ел. 12/20

ел.т.

ВКК 7
DN110 PVC

ок.таван h-2.80
ок.таван h-2.50

коридор

В.Т. същ.
ф110 PVC

ВКК 1, 2
DN110 PVC

DN 50 PVC
L = 0.80m
I=0.020

DN 110 PVC
L = 0.50m
I=0.030

DN 50 PVC
L = 0.80m
I=0.020

ПС рогов
DN50

ПС рогов
DN50

DN 50 PVC
L = 1.20m
I=0.020

DN 50 PVC
L = 1.20m
I=0.020

ВКК 5, 6
DN110 PVC

DN 50 PVC
L = 0.80m
I=0.020

DN 110 PVC
L = 0.50m
I=0.030

DN 50 PVC
L = 0.80m
I=0.020

ПС рогов
DN50

ПС рогов
DN50

DN 50 PVC
L = 1.20m
I=0.020

DN 50 PVC
L = 1.20m
I=0.020

ВКК 8, 9
DN110 PVC

DN 50 PVC
L = 0.80m
I=0.020

DN 110 PVC
L = 0.50m
I=0.030

DN 50 PVC
L = 0.80m
I=0.020

ПС рогов
DN50

ПС рогов
DN50

DN 50 PVC
L = 1.20m
I=0.020

DN 50 PVC
L = 1.20m
I=0.020

ок.таван h-2.40
ок.таван h-2.80

ок.таван h-2.40
ок.таван h-2.80

ок.таван h-2.40
ок.таван h-2.80

ок.таван h-2.40
ок.таван h-2.80

ок.таван h-2.40
ок.таван h-2.80

стая

стая

стая

Б

"УЗУНОВ ПРОЕКТ " ЕООД"–

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.При отводняване на санитарните прибори да се спазват минимално допустимите наклони
- *тоалетни и кухненски мивки - 0.030*
- *клозетно седало - 0.015*
- *подови сифони - 0.25;*

2.Височината на мотиране на санитарните прибори се определя от техническите характеристики на всеки. Проектните височини са:
- *Бордът на тоалетна - 0.80м от пода;*
- *Бордът на кухненска мивка - 0.85м от пода;*
- *Бордът на стената на писоар - 0.65м от пода.*

3.Хоризонталната канализация да се изпълни с дебелостенни PVC тръби;

4.На всички ВКК да се монтират ревизионни отвори-РО на 0.80м от готов под съгласно аксонометрията;

5. Разкрояването на мрежата да стане по мярка от място.

6. Всички вертикални канализационни клонове да излязат 0.30м над покрива и завършат с вентилационни шапки;

7. При проблеми да се потърси проектанта;

8. Всички коти на тръбопроводите са дадени за дъно тръба.

ЛЕГЕНДА

ОБЕКТ:ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА
ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ЧАСТ ОТ КОРПУС „А“ И КОРПУС „В“)
ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ (ЦГВХНС)
И НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА
ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ (ЦГЛФД)
В УПИ I-173 ОТ КВ. 15 ПО ПЛАНА НА ГР. ГАБРОВО - БОРОВО-ВЕЛЧЕВЦИ

Чертежи:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ КОТА +3.20		
Част:	В К	Фаза:	Р П
Собственик и възложител	Община Габрово		
Проектант:	инж. М. Ангелова		
Съгласували:	Архитектура		
	Конструкции		
	Ел		
	ВП		
	ОВК		
	Геодезия		
дата: 2019г.	М 1:50		лист 13